

MOLYKEM 35(DEHA) 脫 氧 劑

【特性】

是一種含有機觸媒的腐蝕抑制劑，用來控制鍋爐及管線因溶存氧所造成的腐蝕。在爐內或管線內與溶存氧反應，在回收水管線中，保護金屬表面不受腐蝕。含有機觸媒，不含重金屬，不會造成爐內不同電位之腐蝕。能在金屬表面形成黑色的磁化氧化鐵(Fe₃O₄)皮膜，防止金屬表面進一步銹蝕。由於觸媒的作用，除氧效果極佳，反應極為迅速。低毒性，符合環保法規。

【一般性狀】

外觀.....無色液體
味道.....胺味
pH.....0 以上
比重(25°C).....0.9 以上

【包裝】

以每桶 20Kg 及 200Kg 兩種包裝。

【使用方法】

需要以連續注入的方法注入系統中，注入器以定量注入泵為佳，注入點最好在脫氣槽中或給水泵之前端，其他注入點視系統的性質及處理目的而定。

【使用量】

需要量依溶存氧的含量而定，1ppm 的溶存氧需 12ppm 的 MOLYKEM 35(DEHA)。

【注意事項】

1. 操作時避免觸及眼睛、皮膚及衣物，使用後請關緊桶蓋，以免味道逸出。
2. 請勿用銅、銅合金、鋅、鉛材質儲存藥品。