



MOLYKEM 801 逆滲透膜抑垢防污劑

【特性】

- 針對不同的水質有高效益的防垢能力。
- 可減少結垢並降低洗膜的頻率。
- 可減少酸的添加，或不需加酸。
- 使用劑量低。
- 適用所有的膜。
- 比磷酸鹽更有效。

【主要用途】

是一種特殊的防垢防污劑，使用在高鹽的進水處理。

【一般性狀】

外觀.....淡黃色至琥珀色液體
味道.....氨味
pH(100%).....10.5~11.5
比重(20 °C)1:25~1:45

【包裝】

以每桶20Kg包裝。

【使用方法】

需針對不同的水質及其中鈣、鐵、矽等的含量作為加藥量的依據。請與本公司之業務人員聯絡。將為您提供處理操作之準則及加藥依據。

加藥建議：

最低用量5ppm vs RO進水量，每增加1ppm總硬度，加藥量需增加1ppm，最高不要超過20ppm。每增加1ppm鐵份，加藥量需增加2ppm，RO濃縮後SiO₂請勿超過150ppm。

RO進水為軟水：5~10ppm vs進水量

RO進水為硬水：10~20ppm vs進水量

【注意事項】

1. 以面罩及手套保護臉部及雙手，避免直接接觸藥品。
2. 直接接觸藥品時，立即以大量清水沖洗接觸部份。
3. 儲存於陰涼處。
4. 使用完畢後，未使用之藥品部份應將其密封，避免潮濕。



全澤股份有限公司

MOLYKEM CORP

公司：高雄市大寮區和發產業園區和業六路8號 TEL：(07)7870024(代表號) FAX：(07)7870026