

## MOLYKEM 300A 冷卻水處理劑

### 【特性】

- RSI 3.0~6.0 水垢傾向的水質條件下使用。
- 控制金屬表面的水垢形成—維護熱交換器之正常功能。
- 控制系統管線的腐蝕—延長設備使用年限，降低維護和更新設備成本。
- 控制雜質—減少停工時間，維持設備清潔。
- 不含鉻酸鹽—沒有公害問題。

### 【主要用途】

- ◆ 可以防止冷卻循環水系統中水垢生成、腐蝕發生以及懸浮固形物的沈積。
- ◆ 適合於高 pH 下使用，無需加酸處理。
- ◆ 適用範圍很廣，在高硬度、高鹼性度、高溫、低流速下皆適用。

### 【使用方法】

使用化學注入泵浦或其他定量方式，以連續的方式注入系統中，注入點最好在混合均勻的地方，請使用原液注入。

### 【一般性狀】

Molykem 300A 是一種水垢及腐蝕抑制劑，為液體產品，其性狀如下：

外觀 .....	棕色液體
味道 .....	有機味
pH .....	12.5 以上
比重(25°C) .....	1.05 ~ 1.25

### 【包裝】

以每桶 20Kg 及 200Kg 兩種包裝。

### 【使用量】

- ◆ 基礎投入：在系統中維持 100 ~ 200ppm 的濃度，有機磷酸根在 1.4 ~ 2.8ppm。
- ◆ 平常投入：在系統中維持 50 ~ 100ppm 的濃度，有機磷酸根在 0.7 ~ 1.4ppm，視水質穩定指數而定。