



MOLYKEM 402P 油水分離劑

Molykem 402P 是一種特殊的油水分離劑，使用於加工用油廢水中，不需加酸鹼、加熱或以機械方法，依油含量使用一定比例的 Molykem 402P，即可分離油和水。如配合陰離子高分子聚合物，即可將油粒子凝聚更大，更容易分離。

【特性】

- Molykem 402P 操作簡單，處理容易。
- Molykem 402P 低黏度，添加容易。
- Molykem 402P 處理後水質澄清，可回收使用。
- Molykem 402P 污泥量少。
- Molykem 402P 經過濾或浮除即可去除油污泥。

【一般性狀】

外觀.....	淡藍色液體
pH.....	1.2 ~ 2.1
比重(25°C).....	1.01 ~ 1.04
凝固點.....	0°C
閃火點.....	> 93°C

【使用量】

廢水中，用燒杯實驗決定用量。

【包裝】

以每桶 20Kg 及 200Kg 兩種包裝。

【注意事項】

1. 使用時必須穿戴橡膠手套、護目鏡、安全防護衣...等安全裝備，如不慎接觸，請以大量清水沖洗並延醫治療。
2. 避免吸入蒸氣，因可能會造成呼吸道的不適。
3. 若不慎溢出本產品，因會造成地板很滑，必須用水沖洗。
其他安全、保健和環境方面之資料，請參考物質安全資料表(SDS)。

【儲存】

1. 請放置於通風良好處，在 5 ~ 30°C 的環境可儲存 3 個月，不可使本產品冰凍。
2. 建議使用之容器材質為不銹鋼、玻璃強化樹脂、塑膠和玻璃或環氧樹脂內襯...等，不可使用鐵、銅或鋁...等材質。



全澤股份有限公司
MOLYKEM CORP