

MOLYKEM 551P 油漆處理劑

Molykem 551P 是一種多成份液體化學藥劑，噴漆室化學藥劑可以在濕式噴漆室完全將過多噴灑之油漆去除且去黏性、控制腐蝕、維持水的清澈程度，帶來噴漆室有更長的運轉壽命及降低維修費用，減少排放處理上的困難度。

【特性】

- 已去除黏性的油漆將不會阻塞去除器部分和噴嘴，濾網或煙囪。
- 保持清潔之費用將會降低，因為已去黏性的油漆不會沉積。
- 噴漆室會相當乾淨且使去除空氣中油漆臭味之工作更有效率。
- 保持噴漆室內所使用水之清澈程度，因此在清除噴漆室的廢棄物時，降低廢棄物處理廠之負荷。
- 維持腐蝕控制以延長使用壽命。
- 可以有效地處理所有種類的油漆，包括瓷漆 Lacquer、亮漆(釉)Enamel、NAD's 和水溶性的油漆。

【一般性狀】

外觀.....	淡藍色液體
pH.....	1.2 ~ 2.1
比重(25°C).....	1.01 ~ 1.04
電荷強度(%).....	極高電荷
相對分子量.....	很低
凝固點.....	0°C
閃火點.....	> 930C
固成份(%).....	8.2 ~ 8.6

【包裝】

以每桶 20Kg 及 200Kg 兩種包裝。

【主要用途】

- ◆ Molykem 551P 能避免油漆沉澱物之沉積，控制腐蝕和維持水的清澈程度，帶來噴漆室有更長的運轉壽命及降低維修費用。
- ◆ Molykem 551P 控制 pH 在 7.5-9.5 之範圍，以產生完全去黏性的沉澱物，並可用濾網或其他機器裝置來去除。

【儲存】

1. 請放置於通風良好處，在 5 ~ 30°C 的環境可儲存 3 個月，不可使本產品冰凍。
2. 建議使用之容器材質為不銹鋼、玻璃強化樹脂、塑膠和玻璃或環氧樹脂內襯...等，不可使用鐵、銅或鋁...等材質。



全澤股份有限公司
MOLYKEM CORP

【使用量】

完全取決於系統和過量噴灑之油漆量，主要可根據過量噴灑之油漆加侖數來決定。

【注意事項】

1. 使用時必須穿戴橡膠手套、護目鏡、安全防護衣...等安全裝備，如不慎接觸，請以大量清水沖洗並延醫治療。
2. 避免吸入蒸氣，因可能會造成呼吸道的不適。
3. 若不慎溢出本產品，因會造成地板很滑，必須用水沖洗。
4. 其他安全、保健和環境方面之資料，請參考物質安全資料表(SDS)。

