

MOLYKEM 575DA 防蝕分散劑

【特性】

- 控制系統管線的腐蝕— 延長設備使用年限，降低維護和更新設備成本。
- 控制雜質— 減少停工時間，維持設備清潔。
- 不含鉻酸鹽— 沒有公害問題。
- 低含量的磷，能防止微生物的繁殖，用於貴公司冷卻水塔的環境更適合。

【主要用途】

- ◆ 可以防止冷卻循環水系統中水垢生成、腐蝕發生以及懸浮固形物的沈積。
- ◆ 適合於高 PH 下使用，無需加酸處理。
- ◆ 適用範圍很廣，在高硬度、高鹼性度、高溫、低流速下皆適用。
- ◆ 適用於軟水為補充水、腐蝕傾向特別高的系統中當作防蝕劑。

【使用方法】

使用化學注入泵浦或其他定量方式，以連續的方式注入系統中，注入點最好在混合均勻的地方，請使用原液注入。

【一般性狀】

Molykem 575DA 是一種防垢及腐蝕抑制劑，為液體產品，其性狀如下：

外觀.....	棕色液體
味道.....	有機味
pH.....	10 ~ 12
比重(25°C).....	1.0 ~ 1.2

【包裝】

以每桶 20Kg 包裝。

【使用量】

基礎投入：在系統中維持 100 ~ 200ppm 的濃度。

平常投入：在系統中維持 25 ~ 100ppm 的濃度。